

VK10-K120-16



Kontakt

Jutta Geurtz
+49 2336 808 364
jgeurtz@titan-schwelm.de



Der Alleskönner

In gewissen Einsatzbereichen ist größtmögliche Flexibilität gefragt... heute so, morgen so. Auch für diese Anforderungen haben die Experten bei TITAN eine exzellente Lösung entwickelt.

Das Aggregat VK10-K120-16 ist der Allrounder der VK10 Serie und dank einheitlicher Basis mit allen verfügbaren Umreifungsköpfen kompatibel. Diese herausragende Eigenschaft macht es im weltweiten industriellen Einsatz äußerst beliebt.

Die klassischen Vorteile der VK10 Baureihe leiden darunter nicht: Es ist ebenso robust und zuverlässig wie seine spezialisierten Geschwister. Und auch hinsichtlich Wartung, Servicefreundlichkeit und Verfügbarkeitsrate macht dieses Alleskönner-Aggregat eine gute Figur.

Das VK10-K120-16 ist auf alle Eventualitäten eingestellt.

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Spannkraft	max. 3.200 N (Bandabhängig)
Netzspannung	400 V AC / 50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Anschlussleistung	0,9 kW
Stromaufnahme	4 A
Bandtransportgeschwindigkeit	ca. 2,5 m/s (Banddickenabhängig) ca. 4,5 m/s (Banddickenabhängig) - Optional
Abmessungen	453 x 640 x 460 mm (L x B x H)

Gewicht	80 kg
---------	-------

Band/Verschluss

Bandtyp	Kunststoffband
Band	PP PET
Bandbreite	9, 12, 16 mm
Banddicke	0,60 - 1,00 mm 0,60 - 1,00 mm
Verschlussart	Thermo-Schweiß-Verschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	bis zu 80% der Bandbruchlast (abhängig von der Verwendung der Heizungsregelung)

Mindest-Auflagefläche

Expansives Packstück	120 mm
Spaltbandring	150 mm
Sechskantrohrbund	160 mm
Rundes Packstück	Ø 600 mm

Anwendungen

Allgemeine Umreifungen mit mittlerer Spannkraft und Material-festigkeiten wie z.B. Spanplatten, Holzbalken, Ziegelsteine oder Blechpakete etc.