

VK10-K120-19B



Kontakt

Jutta Geurtz
+49 2336 808 364
jgeurtz@titan-schwelm.de






Spezialist für Expansion
Das VK10-K120-19B ist sozusagen der Exot der Familie. Grundsätzlich basiert seine Technik auf den bewährten Eigenschaften der VK10 Serie.
Jedoch ist bei diesem Modell kein Spannmotor nötig, was zu einer äußerst schmalen Bauform führt. Kein Spannmotor – wie soll das funktionieren? Das VK10-K120-19B ist der Spezialist für die Faserindustrie und somit für gepresste Ballen. Diese entwickeln stark expansive Kräfte, somit wird die Bandspannung quasi durch das umreifte Produkt selbst hergestellt.
Wer sich in der Faserindustrie bewegt und täglich mit solchen Ballen zu tun hat, weiß, wie enorm die Kräfte sind, die hier wirken. Und dass diese nach höchster Verschlussfestigkeit verlangen, die durch eine überwachte Schweißtemperatur gewährleistet wird
Das VK10-K120-19B arbeitet auch unter Hochdruck stets souverän und zuverlässig.

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Spannkraft	max. 300 N (Bandabhängig)
Netzspannung	400 V AC / 50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Anschlussleistung	0,75 kW
Stromaufnahme	4 A
Bandtransportgeschwindigkeit	ca. 3,0 m/s (Banddickenabhängig)
Abmessungen	322 x 958 x 485 mm (L x B x H)

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Jutta Geurtz | +49 2336 808 364 | jgeurtz@titan-schwelm.de

Gewicht	95 kg

Band/Verschluss

Bandtyp	Kunststoffband
Band	PET
Bandbreite	16, 19 mm
Banddicke	0,70 - 1,35 mm
Verschlussart	Thermo-Schweiß-Verschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	bis zu 90% der Bandbruchlast

Mindest-Auflagefläche

Expansives Packstück	120 mm

Anwendungen

Speziell für die Faserindustrie zur Umreifung gepresster Ballen mit stark expansiven Kräften

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Jutta Geurtz | +49 2336 808 364 | jgeurtz@titan-schwelm.de