

DCR



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Pneumatischer Verschleißer für Stahlband

Hält, was es verspricht

Das DCR ist das Handgerät für äußerst anspruchsvolle Verschlussangelegenheiten im Lifting & Lashing Segment.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die effiziente und effektive Doppelcrimpung, die für Zeitersparnis beim Verschlussvorgang und für enorme Sicherheit bei der fertigen Umreifung sorgt.

Stahlbänder der Abmessungen 32 x 0,8 mm bis 32 x 1,45 mm werden im Vorfeld mit Hilfe des Spanngerätes PLC von TITAN gespannt, daraufhin kommt das DCR mit seiner etablierten Zweifach-Crimpung zum Einsatz.

Somit steht die Symbiose aus PLC und DCR für den TITAN typischen Zusammenhalt – getreu dem Motto „Wir halten zusammen“.

Technische Daten

Antriebsart Verschließen	Pneumatisch
Verschlusshülse (Typ)	NCR
Abmessungen	300 x 370 x 350 mm (L x B x H)
Gewicht	11 kg
Luftdruck	max. 7 bar Fließdruck
Luftverbrauch (beim Verschließen)	10 NI / Crimp-Hub

Band/Verschluss

Bandtyp	Stahlband
Band	MEGABAND® Spezial
Bandbreite	32 mm
Banddicke	0,80 mm (für H-Band) 1,12 mm (für HH-Band) 1,27 mm (für HHH-Band) 1,45 mm (für HHH-M-Band)
Verschlussart	Crimp-Verschluss (Doppelkerbung)
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	bis zu 85 - 95% der Bandbruchlast

Anwendungen

Lashing & Lifting: zur Ladungssicherung im Bahn und Seeverkehr zur Umreifung von z.B. Stahlcoils, Holz oder Zellulose, etc.