

TA 260 13–16 mm

**AKKU KUNSTSTOFFBAND
UMREIFUNGSGERÄT**



KONTAKT

Anke Freitag
+49 2336 808295
afreitag@titan-schwelm.de

MERKMALE

- Hebelfreies öffnen
- Bluetooth-Verbindung & mobile APP
- Digitales Bedienfeld
- Schnell beim Spannen und Schweißen
- Automatisch / Halbautomatisch / Manueller Soft-Tensioning-Modus
- Einfache Änderung der Bandbreite

VORTEILE

- Große Reichweite und einstellbare Spannung
- Leicht und gut ausbalanciert
- Reibungsschweißung und hohe Dichtungseffizienz
- Leichter Zugang zu den Verschleißteilen
- Gut geschütztes Motorgehäuse

Das neue TA 260 ist ein innovatives und revolutionäres Batterieumreifungsgerät, das für 13 – 16 mm PP- und PET-Bänder entwickelt wurde.

Leicht, gut ausbalanciert, ergonomisch und einfach zu bedienen. Das TA 260 kann in drei verschiedenen Betriebsarten arbeiten (vollautomatisch, halbautomatisch und manuell).

Entwickelt ohne den Standard-Öffnungshebel, um den Umreifungsvorgang komfortabler zu gestalten. Mit der integrierten Bluetooth-Verbindung können Sie Ihr Gerät einstellen, überprüfen und aktualisieren. Sie können auch Ihre mobilen Geräte verwenden (APP für Android und iOS). Bürstenlose Motoren ermöglichen einen sehr schnellen Umreifungsvorgang, der zudem wartungsarm ist und eine verbesserte elektronische Steuerung. Ausgestattet mit einem hocheffizienten und langlebigen Li-Ionen-Akku, kann das Gerät mehr als 400 Zyklen pro Ladung erreichen, ohne dass ein Memory-Effekt auftritt.

TA 260 kann in jedem Anwendungsbereich eingesetzt werden, von der Holz- bis zur Logistikbranche, von der Stahl- bis zur Ziegelindustrie, und mit dem neuen „Soft Tensioning Mode“ sind auch Wellpappe und alle anderen leichten Anwendungen kein Problem mehr.

TA 260

AKKU KUNSTSTOFFBAND UMREIFUNGSGERÄT

TITAN®
Wir halten zusammen

Technische Daten

Antriebsart (Spannen + Verschliessen)	Elektrisch
Spannkraft	500 – 2.500 N (einstellbar)
Spannungsversorgung	Li-Ion 18 V – 5 Ah
Bandtransportgeschwindigkeit	11 m/min.
Abmessungen	325 x 135 x 135 mm (L x B x H)
Gewicht	4,4 kg

Band/Verschluss

Bandtyp	Kunststoffband
Band	PP / PET
Bandbreite	13, 16 mm
Banddicke	0,50 – 1,05 mm
Verschlussart	Reib-Schweiß-Verschluss
Verschlussfestigkeit	ca. 75% der Bandbruchlast (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.



KONTAKT

Anke Freitag
+49 2336 808295
afreitag@titan-schwelm.de

WWW.TITAN-SCHWELM.DE



TRADITION VERBINDET · SEIT 1842

Unternehmen der Lenzen Gruppe / Companies of Lenzen Group:

TITAN 
Wir halten zusammen

pwLENZEN 

BI·NA·TEC
Industrie-Systemtechnik GmbH

erapaLENZEN 
verpackungssysteme

Lenzen Gruppe

Berliner Straße 51-55

58332 Schwelm

+49 2336 808 111

sekretariat@lenzen-Gruppe.de